HI 99301N Prijenosni uređaj za mjerenje EC/TDS/ temperature

Pouzdan i vodootporan

- Amperometrijska tehnologija
- Vodootporan
- Višerazinski LCD zaslon
- BEPS (Sustav prevencije pogreške baterije)
- Vodič na zaslonu
- Automatska temperaturna kompenzacija
- Automatska kalibracija u 1 točki
- HOLD tipka za zamrzavanje prikaza
- Rad sa samo dva gumba

Profesionalni uređaji

HI 99301N je prijenosan, mikroprocesorski baziran uređaj za mjerenje EC/TDS i temperature. HI 99301N mjeri vodljivost u mS i TDS u ppt.
Tanka, ali čvrsta EC/TDS elektroda ima integriran temperaturni senzor za istovremeno očitavanje EC i temperature.
Očitanja istovremeno prikazuje višerazinski zaslon.

Tehnički podaci		
Raspon	EC	0.00 do 20.00 mS/cm
	TDS	0.00 do 10.00 ppt (g/L)
	Temperatura	0.0 do 60.0°C
Rezolucija	EC	0.01 mS/cm
	TDS	0.01 ppt (g/L)
	Temperatura	0.01°C/0.1°F
Točnost (na 20°C)	EC/TDS	±2% FS
	Temperatura	±0.5 °C/±1 °F
Temperaturna kompenzacija EC/TDS		Automatska, 0 do 60°C s β odabirljivim od 2%/°C
Kalibracija		Automatska, jedna točka
EC/TDS faktor		Odabirljiv od 0.45 do 1.00
Osjetilo (uključeno)		HI 76306 EC/TDS/ temperatura s integriranim temperaturnim osjetilom, DIN konektorom i 1m kabla
Radni uvjeti		0 do 50°C ; rel.vlaž.maks. 100%
Vrsta baterije/trajanje		(4) 1.5 V AAA / 500 sati kontinuirane upotrebe
Dimenzije/masa		143 x 80 x 38 mm / 210 g

OPSEG ISPORUKE :

HI 99301N isporučuje se s HI 76306 EC/TDS osjetilom s integriranim temperaturnim senzorom, DIN konektorom i 1m kabla, kalibracijskim vrećicama i vrećicama otopine za čišćenje, (4) 1.5V AAA NiMH baterijama, 12V adapterom/punjačem i priručnikom za upotrebu.

DODATNA OPREMA :

HI 710007 Gumeni štitnik otporan na udarce, plavi
HI 710008 Gumeni štitnik otporan na udarce, narančasti